



Sezione tipica del giunto isolante di linea - DN > 18" PN>25

I giunti isolanti di linea Nuovagiungas sono disponibili dal diametro 1/2" (15mm) al diametro 30" (750) con estremita a saldare e per pressioni di esercizio fino a 25 Bar (PN25), fino a 40 Bar (PN40), fino a 64 Bar (PN64) e fino a 100 Bar (PN100).

I giunti isolanti dal diametro 2" incluso sono conformi al DM 21/3/73 suppl. ord. alla G.U. n.104 20/4/73 per le linee di acqua potabile. Una speciale linea di produzione e' dedicata ai giunti destinati alle linee gas PN16 per il mercato Italiano conformi alla norma UNI 10285.

Da oltre 15 anni inoltre Nuovagiungas e' specializzata nella realizzazione di giunti isolanti per le linee di teleriscaldamento. Tali Giunti isolanti possono operare con temperature di esercizio fino a 140°C continuative e sopportano punte di 160°C.

T	R	RT	RP	P
70°C	>5Mohm	3KV	>5KV	PN

(*140°C



- ◆ T= max temperatura di esercizio. (*) 140 °C per i giunti per teleriscaldamento PN25
- ◆ R= Resistenza di isolamento in aria a 1000 V cc
- ◆ RT=Tensione elettrica di prova
- ◆ RP=Tensione elettrica di perforazione c.a.
- ◆ P=Max pressione di esercizio=PN (vedi a lato)

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Sezionamento elettrico e protezione passiva dalle corrosioni di tubazioni (linee principali) o derivazioni e colonne montanti montanti in entrata e/o uscita a contatori, cisterne, serbatoi per gas, acqua, acque reflue, prodotti petroliferi ecc., linee gas di 7a, 6a, 5a, 4a, 3a, 2a, 1a specie secondo il DM 24/11/84.

Sono interrabili e non necessitano di pozzetto di ispezione ne' di manutenzione.



I giunti isolanti di linea Nuovagiungas sono conformi a:

- ◆ NACE RP0286
- ◆ DM 24/11/84
- ◆ DM 21/3/73
suppl. ord. alla G.
U. n.104 20/4/73
per il passaggio di acqua
potabile (dal 2"
incluso ed
esclusi i giunti
per acqua
surriscaldata)

Su richiesta possono essere forniti conformi a:

- ◆ UNI 10285

- ◆ [Per ulteriori informazioni](#)
- ◆ [Richiesta di documentazione on-line](#)
- ◆ [Ordina on-line](#)

[\[Index\]](#)

[\[Home page\]](#) [\[L'Azienda\]](#) [\[I prodotti\]](#) [\[Servizi on line\]](#) [\[News e informazioni\]](#)
[\[Statistiche\]](#)